

Pflegen und Imprägnieren

WESERWABEN® Spezial-Imprägnierung: Zum Schutz vor Verschmutzungen und zur leichteren Reinigung und Pflege der Elemente sollten Sie diese nach dem Aufbau mit der WESERWABEN® Spezial-Imprägnierung imprägnieren.

Die WESERWABEN® Spezial-Imprägnierung kann sowohl bei neuem Material eingesetzt werden, als auch zu Instandhaltungszwecken. Dazu ist es erforderlich, die Oberflächen gründlich zu reinigen und von fremden, trennend wirkenden Substanzen zu befreien.

Die Imprägnierung wird auf die trockenen, staubfreien Elemente gemäß Verarbeitungsrichtlinien im Roll- oder Spritzverfahren aufgebracht. Nach einer solchen Behandlung sieht das Material frischer und farbintensiver aus.

Je nach Beanspruchung und Witterung kann eine Nachimprägnierung im Abstand von 2 bis 3 Jahren erforderlich sein. 5 Liter Imprägnierung reichen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, für ca. 30 bis 40 m² Anstrich.

Spezial-Imprägnierung

Flasche (1 Liter)



Kanister (5 Liter)



WESERWABEN® Spezial-Versiegelung farbig ist eine thermoplastische Acrylpolymerdispersion, die besonders geeignet ist für die Wiederauffrischung des ursprünglichen Farbtons.

Nach der Behandlung mit der farbigen Spezial-Versiegelung ist der Untergrund dauerhaft von natürlichen Witterungseinflüssen geschützt.

Die Spezial-Versiegelung wird nach dem Rühren unverdünnt auf den staubfreien und sauberen Untergrund aufgetragen. Die Verarbeitung erfolgt mittels Rolle oder Quast bei trockenen Witterungsverhältnissen und einer Mindesttemperatur von 10 Grad Celsius.

Der Verbrauch beträgt nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes je Anstrich 200-300 g/m².

Spezial-Versiegelung

Flasche (1 Liter)



Die Spezial-Versiegelung ist in den Farben Klinkerrot und Anthrazit erhältlich und für Mauerabdeckungen und Mauer-Zaun-Systeme aus Pressbeton geeignet.