


TREND-LINE CLASSIC




FARBTON/OBERFLÄCHE

Anthrazit nuanciert glatt



Grau-Terra meliert glatt



Anthrazit glatt



MAUERSTEINE UND PFEILERABDECKUNG

Mauerstein 1/1



Mauerstein 1/2



Abdeckstein



Pfeilerabdeckung



Pfeilerelement



Pfeilerelement mit Briefkasten



INFOS

Wir empfehlen, die Produkte mit der WESERWABEN®-Spezial-Imprägnierung zu behandeln.

Aufbauempfehlung ab Seite 106.

Bezeichnung	Ca.-Maße (außen) in cm L x B x H	Ca.-Gewicht kg/Stück	Ca.-Stück/ m ²
Mauerstein 1/1	38,0 x 19,0 x 12,0	9,5	21,93
Mauerstein 1/2	19,0 x 19,0 x 12,0	5,7	-
Pfeilerabdeckung	36,5 x 36,5 x 6,0	16,9	-
Pfeilerelement <small>(wird mit kostenloser Schaumfolie Art.-Nr. 270250 geliefert)</small>	36,5 x 36,5 x 12,0	11,0	-
Pfeilerelement mit Briefkasten Postentnahme hinten <small>Standardfarbe Briefkasten: Silber Eloxiert inkl. Klingeltastatur und Namensschild</small>	36,5 x 36,5 x 12,0	8,8	-



ACCESSOIRES

Edelstahlrahmen



LED-Leuchtrahmen



LED-Konverter**



LED-Konverter** mit Fernbedienung



Bezeichnung

Ca.-Maße (außen) in cm L x B x H

Ca.-Gewicht kg/Stück

Edelstahlrahmen
gebürstet

36,5 x 36,5 x 2,0

0,2

LED-Leuchtrahmen
Kunststoff mattiert, weiße LED*
(Warmweiß, 3.000 Kelvin)

36,5 x 36,5 x 2,5

1,0

LED-Konverter**
Steckernetzgerät,
strahlwassergeschützt IP65

LED-Konverter mit Fernbedienung**
Steckernetzgerät,
strahlwassergeschützt IP65
Dimmer und Fernbedienung
(Anschluss für bis zu max. 2 LED-
Elemente; 2A) inklusive Stecker

für alle WESERWABEN®
LED-Leuchtelemente

2,0

* Kabellänge 5 m, ohne Netzteil, Sie benötigen einen spannungsstabilen Konverter mit konstanter 12V DC Spannung und min. 1A, Netzteile (Konverter) können separat mitbestellt oder entsprechend der Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente im Fachhandel erworben werden. Leuchtelemente mit LED-Farbwechsel und Fernbedienung auf Anfrage möglich.

** 12V DC Spannung, max. 2A (spannungsstabiler Konverter), 24W / Weitere Varianten auf Anfrage möglich.