


FARBTON/OBERFLÄCHE

Anthrazit-Weiß meliert glatt



Crème-Beige meliert glatt



Grau-Anthrazit meliert glatt



MAUERSTEINE, PFEILERABDECKUNG, ÜBERGANGSSTEIN UND EINSATZSTEINE

Mauerstein 1/1



Mauerstein 1/2



Abdeckstein



Pfeilerabdeckung*



Einsatzstein 1/1



Einsatzstein 1/2



LED-Stein 1/1



Übergangsstein



INFOS

Wir empfehlen, die Produkte mit der WESERWABEN®-Spezial-Imprägnierung zu behandeln.

Aufbauempfehlung ab Seite 93.

*Nicht in Crème-Beige meliert glatt erhältlich.

Bezeichnung	Ca.-Maße (außen) in cm L x B x H	Ca.-Gewicht kg/Stück	Ca.-Stück/ m ²
Mauerstein 1/1	40,0 x 20,0 x 16,7	13,6	14,97
Mauerstein 1/2	20,0 x 20,0 x 16,7	8,0	-
Abdeckstein	40,0 x 20,0 x 5,0	8,7	-
Pfeilerabdeckung	40,0 x 40,0 x 5,0	17,4	-
Übergangsstein Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht	40,0 x 35,0 x 8,0/4,0 (Sichthöhe: 7,0 cm)	14,5	Ca.-Stück/lfm. 2,5
Einsatzstein 1/1	40,0 x 20,0 x 16,7	13,4	-
Einsatzstein 1/2	20,0 x 20,0 x 16,7	7,8	-
LED-Stein 1/1	40,0 x 20,0 x 16,7	13,4	-



ACCESSOIRES

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

Sichtschutz-Glaselement

Rauchschwarz Nebelweiß



Halterung für Sichtschutzelement

Edelstahl, gebürstet




Edelstahlrohr V2A

Edelstahl, gebürstet



LED-Leuchtrahmen* für Pfeiler



LED-Leuchtelement*



LED-Konverter**



LED-Konverter** mit Fernbedienung



AG

Bezeichnung

Ca.-Maße (außen) in cm

Ca.-Gewicht kg/Stück

Sichtschutz-Glaselement aus ESG-Glas)

94,5 x 59,3 x 0,8 (B x H x S)
94,5 x 97,7 x 0,8 (B x H x S)
94,5 x 163,2 x 0,8 (B x H x S)

11,2
18,4
30,8

Nicht für Balkone oder Brüstungen geeignet!

Halterung für Sichtschutzelement

(Set bestehend aus 4 Stück)
(Set bestehend aus 6 Stück)
(Set bestehend aus 8 Stück)

Länge ca. 25,5
Sichtbare Länge ca. 5,5
Einstecktiefe 20,0

4,2
6,3
8,4

Edelstahlrohr V2A inkl. 2 Abdeck-Rosetten

100, 80, 33,7 (Länge, sichtbare Länge, ø in mm)
120, 100, 33,7 (Länge, sichtbare Länge, ø in mm)

1,2
1,5

LED-Leuchtrahmen* für Pfeiler

mattiert (Warmweiß, 3.000 Kelvin)

40,0 x 40,0 x 2,0 (L x B x H)

1,2

LED-Leuchtelement* für zwei LED-Steine 1/1 (Warmweiß, 3.000 Kelvin)

80,0 x 2,0 x 2,0 (L x B x H)

0,9

LED-Konverter**

Steckernetzgerät,
strahlwassergeschützt IP65

LED-Konverter** mit Fernbedienung

Steckernetzgerät,
strahlwassergeschützt IP65
Dimmer und Fernbedienung
(Anschluss für bis zu max. 2 LED-
Elemente; 2A) inklusive Stecker

für alle WESERWABEN®
LED-Leuchtelemente

2,0

* Kabellänge 5 m, ohne Netzteil, Sie benötigen einen spannungsstabilen Konverter mit konstanter 12V DC Spannung und min. 1A, Netzteile (Konverter) können separat mitbestellt oder entsprechend der Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente im Fachhandel erworben werden. Leuchtelemente mit LED-Farbwechsel und Fernbedienung auf Anfrage möglich.

** 12V DC Spannung, max. 2A (spannungsstabiler Konverter), 24W / Weitere Varianten auf Anfrage möglich.