

ZUBEHÖR & HINWEISE ALLGEMEIN

| WESERWABEN® Zubehör, Pflegemittel & Reiniger | | | |
|---|--|---|--|
| Bezeichnung | | Abnahmemengen | Ergiebigkeit |
| Imprägnierung für nicht oberflächenbehandelte Produkte | | | |
| Spezial-Imprägnierung (Schutzdauer 2 – 3 Jahre) | Zum erhöhten Schutz vor Verschmutzungen und zur leichteren Reinigung sowie Pflege von allen Betonprodukten. | Transparent, flüssig (1 Liter) | 1 Liter für ca. 4 – 10 m ² |
| Spezial-Imprägnierung (Schutzdauer 2 – 3 Jahre) | Keine Glanz- oder Farbveränderung. Anwendung: Mit Sprühflasche gleichmäßig auftragen. | Transparent, flüssig (5 Liter) | 1 Liter für ca. 4 – 10 m ² |
| WESER Imprägnierung Complete | Farbvertiefender Schutz vor Verschmutzungen, insbesondere für dunkle, einfarbige Flächen. | Farbvertiefend, milchig flüssig (1 Liter) | 1 Liter für ca. 6 m ² |
| WESER Imprägnierung Complete | Nur für Pressbeton verwenden, nicht geeignet für Wetcast! Anwendung: Mit Sprühflasche gleichmäßig auftragen. | Farbvertiefend, milchig flüssig (5 Liter) | 1 Liter für ca. 6 m ² |
| Pflegemittel & Reiniger für versiegelte Produkte | | | |
| WESER Spezialpflege EasytoClean+ | Auffrischung der Versiegelung ca. alle 2 Jahre oder nach starker Reinigung für EasytoClean+ versiegelte Produkte. Anwendung: Wird bei kleinen Flächen mittels Rolle oder bei großen Flächen mit einer Airless-Spritze (Düse 0,3) gleichmäßig aufgetragen, wobei hier mit einer Lammfellrolle nachgerollt werden muss. | Leicht farbvertiefend, weiß flüssig (1 Liter) | 1 Liter für ca. 10 m ² |
| Reiniger (für Pressbeton und Wetcast) | | | |
| Reiniger T-Konzentrat | Entfernen z. B. von: Speisefett, Ölflecken, Vogelkot, Obstflecken, Rotwein, Säfte, Kaffee, Kakao, Cola, säurehaltige Lebensmittel, Lehm, Gartenerde, Grasflecken, Schlamm, Staub, Laub, Kaugummi (auf organischer Basis), für alle Betonprodukte. Anwendung: Je nach Reinigungszweck mit Pinsel, Bürste oder Sprühgerät auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 – 15 Minuten. | Gelblich, flüssig (1 Liter) | 1 Liter für ca. 10 – 15 m ² |
| WESER Reiniger Kalkex-öko | Zum Reinigen und Lösen von Mörtelresten, Zement und Kalk, für alle Betonelemente | Grün-gelblich, flüssig (1 Liter) | 1 Liter für ca. 4 – 6 m ² |
| WESER Reiniger Kalkex-öko | Anwendung: Auf die Betonsteine sprühen, anschließend mit viel Wasser abspülen. | Grün-gelblich, flüssig (5 Liter) | 1 Liter für ca. 4 – 6 m ² |
| Zubehör für Beckenrandsteine aus Beton (Wetcast) | | | |
| WESER Uniflex-Kleber | Für Beckenrandsteine (Solum, Aquitaine, Margo und Licia) | Papierventilsack (25 kg) | Bis 4 kg* für ca. 1 m ² |
| Spezial-Fugenmörtel | Für Beckenrandsteine (Solum, Aquitaine, Margo, Licia und Festina®) | Papierventilsack (25 kg) | 1 Sack für ca. 40 Steine |
| Zubehör für Beckenrandsteine aus Keramik | | | |
| Keramik Vario-Kontakt Kontaktschlämme | Für Beckenrandsteine Festina® | Papierventilsack (25 kg) | 2 kg* für ca. 1 m ² |
| Spezial-Fugenmörtel | Für Beckenrandsteine (Solum, Aquitaine, Margo, Licia und Festina®) | Papierventilsack (25 kg) | 1 Sack für ca. 40 Steine |

* Abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes.

Ausblühungen

Unter besonderen Witterungsbedingungen kann es zu sogenannten Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag/Kondensstreifen sichtbar werden. Dabei handelt es sich um harmlose Ablagerungen von Kalk an der Oberfläche. Ausblühungen sind unter wirtschaftlicher Betrachtung technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar und berechtigen nicht zu Reklamationen. In aller Regel verschwinden Ausblühungen unter Einwirkung der normalen Witterungseinflüsse.

Farbunterschiede

Farbliche und strukturelle Unterschiede können auftreten und sind bei einzelnen Produktlinien gewollt. Diese resultieren im Wesentlichen aus Schwankungen der eingesetzten natürlichen Zuschlagstoffe. Die natürlichen Schwankungen sind nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Gerade bei den Wetcast-Produkten sind farbliche Unterschiede gewollt, damit wird der natürliche Charakter der Produkte hervorgehoben.

Technische und inhaltliche Änderungen

Bei den angegebenen technischen Informationen – wie Abmaßen, Gewichten, Oberflächenoptik und Oberflächenbeschaffenheit – behält sich die WESER Bauelemente-Werk GmbH ausdrücklich das Recht für technische Änderungen vor. Die Inhaltsangaben beruhen auf Momentaufnahmen und deshalb behält sich die WESER Bauelemente-Werk GmbH auch für geänderte Ansichten oder inhaltliche Aussagen das Recht auf Änderungen vor.

Entsorgung

WESERWABEN® ist dem INTERSEROH-Recycling-System mit der Vertragsnummer 25108 angeschlossen.

Sonstiges

Aus foto- und drucktechnischen Gründen sowie produktionsbedingt können die Farben und Oberflächen in Katalogen/Flyern und im Internetauftritt von den Original-Produktfarben abweichen. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung des Kataloges unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.